



09.12..2019 г.

Самовывоз с производственной базы ООО «Выбор-С» пгт. Афипский

Материал	Фракция, мм	Стоимость, руб с учетом НДС	
		м3	тонна
Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014		1 352,80	890
Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010		1 352,80	890
Песок дробленный ГОСТ 32730-2014		1 352,80	890
Щебень из гравия и валунов ГОСТ 8267-93	3-10	1 308,30	890
Щебень из гравия и валунов ГОСТ 8267-93	5-20	1 308,30	890
Щебень из горных пород ГОСТ 32703-2014	4-8	1 544	1 050
Щебень из горных пород ГОСТ 32703-2014	8 - 11,2	1 544	1 050
Щебень из горных пород ГОСТ 32703-2014	11,2 - 16	1 544	1 050
Щебень из горных пород ГОСТ 32703-2014	16 - 22,4	1 544	1 050
Щебень из гравия и валунов ГОСТ 8267-93 изм.1-4	10-15	1 544	1 050
Щебень из гравия и валунов ГОСТ 8267-93 изм.1-4	15-20	1 544	1 050

Характеристики материала

Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-2014

Модуль крупности	2,5 - 3,0	Содержание пылевидных и глинистых частиц	до 2%
Насыпная плотность	1,52 т/м ³	Содержание глины в комках	Отсутствует

Щебень из гравия и валунов, фракция 3-10 мм, ГОСТ 8267-93

Фракция	3-10 мм	Содержание дробленных зерен	90-100%
1 группа щебня, кубовидная форма		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	до 10%

Марка по прочности	1200	Содержание пылевидных и глинистых частиц	до 1%
Марка по морозостойкости	F300		
Насыпная плотность	1,47 т/м ³	Содержание глины в комках	Отсутствует
Марка по истираемости щебня	И1	Содержание зерен слабых пород	до 5%

Щебень из гравия и валунов, фракция 5-20 мм, ГОСТ 8267-93

Фракция	5-20 мм	Содержание дробленых зерен	95-100%
Группа щебня	1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	до 10%
Марка по прочности	1200	Содержание пылевидных и глинистых частиц	до 1%
Марка по морозостойкости	F300		
Насыпная плотность	1,47 т/м ³	Содержание глины в комках	Отсутствует
Марка по истираемости щебня	И1	Содержание зерен слабых пород	до 5%

Щебень из горных пород, фракция 4-8 мм, 8-11,2 мм, 11,2-16 мм, 16-22,4мм ГОСТ 32703-2014

Фракция	4-8 мм, 8-11,2 мм, 11,2-16 мм, 16-22,4 мм	Содержание дробленых зерен	100%
1 группа щебня, кубовидная форма		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	до 10%
Марка по прочности	1400	Содержание пылевидных и глинистых частиц	до 1%
Марка по морозостойкости	F300		
Насыпная плотность	1,47 т/м ³	Содержание глины в комках	Отсутствует
Марка по истираемости щебня	И2	Содержание зерен слабых пород	до 5%