



ПРАЙС-ЛИСТ ЗАБОРНЫЙ БЛОК

Г. СОЧИ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, 5, Б/Ц «ФАВОРИТ»
8 (800) 77-00-110, 8 (989) 766-26-24
ZABOR@VIBORS.RU ЗАБОРНЫЙБЛОК.РФ

СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ




ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



ЛИСТОПАД НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ








СТОУНМИКС НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



СТАНДАРТ ДЛЯ КРЫШЕК КОЛОНН



09.07.2021

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.												
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Мокко	Белый мрамор, Белый с черным мрамор	
ПУСТОТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА														
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ для колонн (применяется в комплекте)														
СКЦ(г)-19/1Лкол100; СКЦ(г)-19/2Лкол100 	380*380*140	303	485	485	523	529	529	529	529	529	529	529	529	752
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ стеновой														
СКЦ(г)-18Лкол100 	380*190*140	146	209	209	244	261	261	261	261	261	261	261	261	371
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)														
СКЦ(г)-18/1Лкол100; СКЦ(г)-18/2Лкол100 	380*190*140	153	214	214	250	267	267	267	267	267	267	267	267	379
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ														
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока														
ПН-11 	520*230*70	165	204	204	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока														
ПН-12 	330*250*70	137	166	166	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ														

Пустотелые блоки

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - М100
- Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;











ПН-11, ПН-12

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПРАЙС-ЛИСТ ЗАБОРНЫЙ БЛОК

Г. СОЧИ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, 5, Б/Ц «ФАВОРИТ»
8 (800) 77-00-110, 8 (989) 766-26-24
ZAVOR@VIBORS.RU ЗАБОРНЫЙБЛОК.РФ

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.										
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степник	Шунгит	Калинеер	Старый замок	Мококо
ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ												
 два скола	300*150*150	140	165	165	220	234	234	234	234	234	234	234
 три скола	300*150*150	140	165	165	220	234	234	234	234	234	234	234
 два скола	300*150*150	140	165	165	220	234	234	234	234	234	234	234
 два скола	300*100*150	103	123	123	167	180	180	180	180	180	180	180
 один скол	300*100*150	103	123	123	167	180	180	180	180	180	180	180
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ												
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны												
	400*400*60	-	-	557	570	781	781	781	781	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенка												
	500*220*60	-	-	292	299	426	426	426	426	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока 4-скатная												
	540*540*90	-	-	1 093	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока плоская												
	540*540*70	-	-	1 046	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для простенков забора												
	700*310*100	-	-	1 550	-	-	-	-	-	-	-	-

*данная продукция реализуется только при наличии на складе, на заказ не производится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Полнотелые блоки

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - M150
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПН-3, ПН-4

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее B15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
	Шг.	Рядов	Шг.	Поддон	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шг.
СКЦ(т)-18Л100кол	12	7	84	15,5	1 337	14	1 176	
СКЦ(т)-18/Л1100кол	12	7	84	10,2	892	14	1 176	
СКЦ(т)-18/2Л100кол	12	7	84	5,1	463	14	1 176	
СКЦ(т)-19/Л1100кол	6	7	42	20,44	893	14	588	
СКЦ(т)-19/2Л100кол	6	7	42	10,4	472	14	588	
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260	
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260	
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260	
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 718	11	1 815	
ПН-11	28	3	84	12,1	1 051	14	1 176	
ПН-12	28	3	84	8,4	741	14	1 176	
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864	
ПН-4	8	10	80	15	1 235	14	1 120	

Примечание:

- * Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.